

OPSUMMERING AF NOTAT OM VALG AF BEHOLDERE

PROJEKT UNDER DELAFTALE 3 - PAP-, PAPIR-, GLAS-, METAL- OG
TRÆAFFALD UNDER RAMMEAFTALEN FOR AFFALDSFAGLIGE
KONSULENTYDELSER OG -BISTAND

ADRESSE COWI A/S
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby

TLF +45 56 40 00 00

FAX +45 56 40 99 99

WWW cowi.dk

Hvordan vælger man de rette affaldsbeholdere?

Når man i en kommune skal indføre nye affaldssystemer og nye fraktioner til udsortering, skal man ofte vælge nye beholdere. Erfaringer fra andre, der har været processen igennem, kan give dig en ide om både muligheder og udfordringer. Her får du – via fem centrale spørgsmål – en kort udgave af det, kommunerne fandt vigtigst.

- > Hvad passer til min kommune: et-kammer, to-kammer eller fire-kammerbeholdere?

Der er fordele og ulemper forbundet med de forskellige beholdertyper. Det handler derfor om at finde den beholdertype, der passer til netop *din* indsamling. For eksempel er et-kammerbeholdere nemmere at tømme, men det kræver mange beholdere hos borgeren, hvis der skal sorteres i flere fraktioner.

To- og fire-kammerbeholdere giver mulighed for sortere i flere fraktioner pr. beholder. Det tager dog længere tid at tømme dem og kræver lidt mere opmærksomhed ved indkøring.

- > Skal vi have låg-i-låg eller enkelt låg?

Låg-i-låg er god borgerservice, da borgeren ikke skal vende sin affaldsbeholder før tømning. Det er dog vigtigt at have klare aftaler om, hvem der skal sørge for, at låget-i-låget er låst for at undgå skader på det. Nogle kommuner foretrækker enkeltlåg, da det har erfaring med bedre holdbarhed ved enkelt låg.

- > Hvilke kombinationer af fraktioner giver mening og hvilke årsvolumener kan vi forvente?

Kommunerne har oplyst, hvilke kombinationer af fraktioner de indsamler, og hvilke årsvolumener de bruger for de forskellige fraktioner. Dette kan bruges

PROJEKTNR.

A076477-005

DOKUMENTNR.

03

VERSION

2.0

UDGIVELSESdato

9. marts 2017

BESKRIVELSE

Opsummering af notat

UDARBEJDET

ASWE

KONTROLLERET

KK

GODKENDT

ASWE, SIGR

som inspiration, når du skal vælge kombinationer af fraktioner i forhold til forventede årsvolumener pr. husstand i *din* kommune.

> Hvordan finder jeg den rette beholderstørrelse?

Erfaringen viser, at man som minimum bør have 240 L for 2-kammerbeholdere – ellers risikerer man, at affaldet sætter sig fast. Derudover har man set, at 190L beholderen til blandede fraktioner blev for lille til at rumme affaldet fra én husstand. En for lille kapacitet kan være problematisk, da en overfyldt beholder ikke fremmer borgernes lyst til at sortere.

> Hvordan kan vi undgå skader på beholder og indkøringsvanskeligheder?

Det er en god ide, hvis man i udbuddet henviser til EN-840 normerne for beholdere for dimensioner, gribekant, godstykkelse mv. I udbuddet til renovatøren anbefales at henviser til DS 1501, der angiver krav til liften på renovationsbilen. Det har været en succes at lave tests sammen med renovatøren inden udrulning, så man sikrer sig, at indstillingerne på indsamlingbilerne er korrekte.